REWACRYL ROOF

ENDUIT COLORE ELASTIQUE ET ETANCHE POUR TOITURE
COMPOSE DE RESINES ACRYLIQUES A PLASTIFICATION INTERNE

Application

REWACRYL ROOF est utilisé à la protection anti solaire de toiture en roofing et à l'étanchéité de plusieurs matériaux de construction (légèrement) inclinés comme roofing, zinc, shingle, tuiles de toiture, tuiles béton et ciment, tôles ondulées en asbeste-ciment et fibres-ciment. L'étanchéité de joints de naissance autour de cheminée, rives de toiture, lucarnes, coupoles, …

Description

REWACRYL ROOF est une pâte liquide épaisse prête à l'emploi et existe en plusieurs couleurs. **REWACRYL ROOF** forme, après séchage, un film élastique sans soudure, qui couvre les fissures. La membrane formée est respirante, résistante au rayonnement U.V., aux matières chimiques et différents polluants. Il est difficilement inflammable et non-propagateur de flammes.

Caractéristiques et propriétés

Aspect	liquide épais
La masse volumique	+/- 1,5
Teneur en matières sèches	+/- 74%
Type de matières	acrylates modifiées
Solvant	eau
Etanchéité	totale à partir de 500 g/m²
Perméabilité à la vapeur d'eau	+/- 120 g/m²/24h/500 g/m²
Elasticité	> 400%
Contraction après étirage	100%
Dureté	Shore A min. 45

Mode d'emploi

Préparation

Le support doit avoir les possibilités nécessaires, être sain, propre et suffisamment sec. Il est dénué de couches douteuses et non-adhérentes. Les supports fortement aspirants, pulvérulents et critiques seront d'abord traités avec ARDOCOLOR PRIMCOAT.

Mise en oeuvre

Appliquer le **REWACRYL ROOF** à l'aide d'un rouleau, une brosse, une raclette ou un pistolet airless. En cas de l'étanchéité, appliquer en au moins 2 couches.

Précautions

La température filmogène du **REWACRYL ROOF** est de 10°C au minimum. Ne pas appliquer en cas de pluie, pluie menaçante, gel ou gelée nocturne menaçante. Ne pas utiliser quand le film reste immergé continuellement. Transporter et stocker le produit à l'abri du gel. Le matériel d'application peut être nettoyé immédiatement après usage à l'eau ou l'eau savonneuse.

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets

Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Consommation

Toiture inclinées en tuiles, tôles ondulées, …

Comme rénovation	500 g/m² en 2 couches

Conditionnement

25 kg

Considérations finales

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24